



# CM30

Отрезной станок с ручным управлением CM30 предназначен для использования в мастерских. В конструкции станка предусмотрена возможность подключения вытяжки.

Может поставляться с одно- или трехфазным подключением.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диам. шланга (дюйм) <sup>1)</sup>	2 / 1 1/4
Диаметр диска	300x3
Посадочный диам. диска	30
Макс. внешний диам. шланга	70
Диам. подкл. вытяжки (мм)	60
Мощность двиг-ля (kW) <sup>2)</sup>	3.0/2.2
Мощность двиг-ля (HP) <sup>2)</sup>	4.0/2.9
Частота вращения, 50Hz	2750
Частота вращения, 60Hz	3370
РАЗМЕРЫ (ШxГxВ)	
mm	600x503x739
дюйм	23.6x19.8x29.1
ВЕС	
kg/lbs	42/92.4

1) РВД, 1-2 оплетки / 4 навивки  
2) 3-фазы / 1-фаза

## СТАНДАРТНЫЕ ОПЦИИ


Диск с насечками

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Гладкий диск

Тормоз двиг-ля (CM30B)

Пневматическая подача (CM30P)



Диск с насечками



Гладкий диск